



**MVS s.r.o., Ústí nad Labem**

*posuvné, mobilní a stacionární příčky, obarvené obklady, kombinující panely*



MVS s.r.o., Stará 12,  
Ústí nad Labem, CZ - 400 01  
Tel: 475 214 654  
475 200 523  
GSM: 724 345 872  
Fax: 475 214 697  
E-mail: [mvs@pncxy.cz](mailto:mvs@pncxy.cz)  
[www.mvs.sro.cz](http://www.mvs.sro.cz)

## Návod na obsluhu a údržbu stěny Nüsing

Mobilní příčka **Nüsing** se skládá z jednotlivých dílů, které jsou navzájem propojeny pomocí hliníkových profilů s těsněním z magnetické guny. Tento způsob propojení dílů zaručuje vysokou stabilitu stěny a umožňuje dosáhnout vysoký stupeň vzduchové neprůzvučnosti. Povrch jednotlivých dílů stěny je tvořen dřevotřískovými deskami s povrchovou úpravou dle přání zákazníka, které jsou zavěšeny na celoobvodový ocelový rám s teleskopickými dotěšňovacími prvky. Tyto vnitřní části stěny jsou při aretaci stěny obsluhovány manuálně klikou. Při opatrné manipulaci se stěnou, neboť jednotlivé díly mají vysokou hmotnost a tedy i setrvačnost, je předpoklad bezpečového a bezúdržbového mnohaletého provozu.

### Rozdělení místnosti

Uchopíme první desku za obě hrany a mírným tahem v ose kolejnice ji posunujeme k místu aretace. Těsně před tímto místem, které je u první desky tvořeno pevným dorazovým profilem na stěně a u desek následujících hranou předchozího dílu, otočíme posunovanou část stěny rovnoběžně s kolejnicí ( jinak hrozí poškozování dílu) a zaaretujeme. Aretaci provádíme u většiny dílů z hrany několikanásobným otočením kliky. U některých je prostor pro kliku z výrobních důvodů z lince. Postup se se všemi díly bez rozdílu opakuje až do předělení místnosti.

### Odstaranění příčky

Postup je naprosto shodný s předchozím odstavcem, pouze je obrácená posloupnost činnosti.

### Údržba příčky

Povrch příčky je možné ošetřovat jemným suchým, případně mírně vlhkým hadrem, který je namočen v přípravcích běžně používaných na údržbu dýhovaného nebo laminovaného nábytku. Je nepřijatelné používat loubů a kyselin, jednotlivé díly máčet, ohřívat na vyšší teplotu, případně požívat různá ředidla.

Provedení závesů příčky nevyžaduje zvláštní údržbu, nutné promazání je provedeno běžným mazadlem při montáži příčky, je vhodné ho v intervalu v závislosti na používání příčky obnovovat.

### **Záruka**

Na příčku, všechny její součásti, jakož i závěsy je poskytována dodavatelem záruka v délce **60 měsíců** na veškeré závady, které byly zapříčiněny vadnou montáží či výrobou. Záruka kryje veškeré náklady spojené s uvedením předmětné věci do původního funkčního stavu, nevztahuje se však na poškození vzniklá neodborným zacházením, mechanickým poškozením, případně způsobená „víš maior“.

Záruka rovněž nekryje případné škody následné, které vznikly jako následek nefunkčnosti příčky.

V záruční době bude záruka posouzena do 5 pracovních dnů pracovníkem dodavatele. O posouzení bude vyhotoven zápis s navrhaným způsobem odstranění.

Za dodavatele :

**Ing. Michal Vaverka**

